

## WSPORNIKI, MOCOWANIA klimatyzacja Rzeszów

Nazwa	Dane Techniczne	Rysunek	Cena PLN netto za komplet
<b>Wspornik składany MSK06</b>	Obciążenie: 140 kg Długość belki: 800 mm Wysokość ramienia: 375 mm Długość ramienia: 550 mm Kolor: RAL9002 Posiada certyfikat TÜV		<b>81,30</b>
<b>Wspornik składany MS230</b>	Belka montażowa wyposażona w poziomice Obciążenie: 100 kg Długość belki: 800 mm Wysokość ramienia: 375 mm Długość ramienia: 420 mm Kolor: RAL9002 Posiada certyfikat TÜV		<b>54,47</b>
<b>Wspornik składany MS253</b>	Belka montażowa wyposażona w poziomice Obciążenie: 140 kg Długość belki: 800 mm Wysokość ramienia: 375 mm Długość ramienia: 465 mm Kolor: RAL9002 Posiada certyfikat TÜV		<b>69,11</b>
<b>Wspornik składany MS257</b>	Belka montażowa wyposażona w poziomice Obciążenie: 140 kg Długość belki: 800 mm Wysokość ramienia: 375 mm Długość ramienia: 550 mm Kolor: RAL9002 Posiada certyfikat TÜV		<b>81,30</b>
<b>Wspornik dachowy MT600</b>	Obciążenie: 140 kg Wysokość ramienia: 450 mm Szerokość ramienia: 800 mm Kolor: RAL9002 Posiada certyfikat TÜV		<b>348,00</b>
<b>Wspornik spawany 600</b>	Wspornik spawany o profilu zamkniętym 50x30 mm Ocynkowany i lakierowany proszkowo Wysokość: 600 mm Głębokość: 600 mm Obciążenie: 140 kg Kolor: RAL9010		<b>121,14</b>
<b>Wspornik spawany 700</b>	Wspornik spawany o profilu zamkniętym 50x30 mm Ocynkowany i lakierowany proszkowo Wysokość: 700 mm Głębokość: 700 mm Obciążenie: 140 kg		<b>130,08</b>
<b>Wspornik spawany 800</b>	Wspornik spawany o profilu zamkniętym 50x30 mm Ocynkowany i lakierowany proszkowo Wysokość: 800 mm Głębokość: 800 mm Obciążenie: 140 kg		<b>139,84</b>